



CX450 Registrador de datos InTemp®

Registrador de datos InTemp de Temperatura y Humedad Relativa



Especificaciones del Registrador de Datos InTemp CX450

Registrador

Potencia de radio	1 mW (0 dBm)
Rango de transmisión	Aproximadamente 30,5 m de línea de visión
Estándar de datos inalámbricos	Bluetooth Low Energy (Bluetooth inteligente)
Rango de operación del registrador	-30° a 70°C, 0 a 95% RH (sin condensación)
Calibración NIST	Calibración NIST de dos puntos
Tasa de registro	1 segundo a 18 horas
Precisión de la hora	±1 minuto por mes a 25°C
Tipo de batería	Dos pilas alcalinas AAA de 1,5 V o de litio, reemplazables por el usuario
Duración de la batería	1 año, típico con un intervalo de registro de 1 minuto. Intervalos de registro más rápidos, permanecer conectado con la aplicación InTemp, generación excesiva de informes, numerosas alarmas audibles, y la localización de todos los impactos de la batería. .
Memoria	178 KB (103.400 mediciones totales o 51.700 mediciones emparejadas de temp/HR)
Tiempo de descarga de la memoria completa	Aproximadamente 60 segundos; puede tardar más cuanto más lejos esté el dispositivo del registrador
LCD	El LCD es visible de 0° a 50°C; el LCD puede reaccionar lentamente o quedarse en blanco en temperaturas fuera de este rango
Dimensiones	9.4 x 5.6 x 2.59 cm
Peso	90.2 g
Clasificación ambiental	IP54
	La marca CE identifica a este producto como conforme a todas las directivas relevantes de la Unión Europea (UE).
Marcas de conformidad	 

Sensor de Temperatura

Rango	-30° a 70°C
Precisión	±0.5°C from -30° a 70°C
Resolución	0.024°C a 25°C
Deriva	<0,1°C por año

Sensor HR

Rango	0 a 95% (sin condensación)
Precisión	±3% de 0% a 90% y ±3,5% de más de 90% típico a 25°C
Resolución	0.01%
Deriva	<1% por año típico

Contáctenos



GRUPO EIC IBERIA SL

Distribuidor Autorizado para
España y Portugal

Avenida de Madrid, 48, 28802
Alcalá de Henares, España

www.eiccontrols.com
sales@eiccontrols.com